





# INDICE - INDEX

PAGINA - PAGE	4.4	4.5	4.8	4.10
<b>Indicatori con allarmi</b> <i>Meter with alarms</i>				
<b>CODICE - CODE</b>	X98...6	X96...6	X96...	XCO...
DIMENSIONI mm OVERALL DIMENSIONS mm	96 x 48	96 x 96	96 x 96	100 x 70 x 84
NUMERO CIFRE DISPLAY DIGITS	4 ½	4 ½	Sc. 90° + 32 LED	3 ½
VISUALIZZAZIONE MASSIMA MAX. DISPLAY VALUE	19999	19999		1999
CLASSE DI PRECISIONE ACCURACY CLASS	0,35% (a.c.) 0,2% (d.c.)	0,35% (a.c.) 0,2% (d.c.)	1,5%	0,5% ±1 digit
ALIMENTAZIONE AUSILIARIA AUX. SUPPLY VOLTAGE	115 - 230 Va.c.	115 - 230 Va.c.	115 - 230 Va.c.	230 Va.c.
<b>OPZIONI - OPTIONS</b>	<b>CODICE SOVRAPPREZZO - EXTRAPRICE CODE</b>			
MORSETTI A VITE M3 M3 SCREW TERMINALS	•	•		VCOXXXMRS
REGOLAZIONE ALLARMI DA MORSETTI POSTERIORI ALARM SETTING ON REAR TERMINALS			VSAXXXRMP	
RITARDO AGGIORNAMENTO LETTURA READING UPDATE DELAY	VDIXXXRIT			
ALIMENTAZIONE 24 o 48 o 400 V AC AUX SUPPLY VOLTAGE 24 or 48 or 400 V AC	VCOXXXVCA			
ALIMENTAZIONE 24 o 48 o 110 V DC AUX SUPPLY VOLTAGE 24 or 48 or 110 V DC	VCOXXXVCC			
ALIMENTAZIONE 220 V DC AUX SUPPLY VOLTAGE 220 V DC	VCOXXXV2C			
ALIMENTAZIONE 20÷60V AC/DC AUX SUPPLY VOLTAGE 20÷60V AC/DC	VCOXDV			
ALIMENTAZIONE 80÷260V AC/DC AUX SUPPLY VOLTAGE 80÷260V AC/DC	VCOXDN			
GRADO DI PROTEZIONE FRONTALE IP54 IP54 PROTECTION DEGREE (FRONT SIDE)	VSAXXXIP4			
GRADO DI PROTEZIONE FRONTALE IP55 IP55 PROTECTION DEGREE (FRONT SIDE)	VSAXXXIP5			
GRADO DI PROTEZIONE FRONTALE IP65 IP65 PROTECTION DEGREE (FRONT SIDE)				VSAXXXIP6
STRUMENTO A QUADRANTE CON ZERO CENTRALE SCALE WITH CENTER ZERO				VSAXXXZCE
STRUMENTO A QUADRANTE CON ZERO SPOSTATO SCALE WITH OFFSET ZERO				VSAXXXZS9
QUADRANTE DA TRACCIARE A MANO CUSTOM-MADE SCALE				VSAXXXTQN
SEGNO ROSSO O VERDE DI RIFERIMENTO RED OR GREEN MARK				VSAXXXSRO
QUADRANTE UNICA TRACCIATURA PIÙ NUMERAZIONI (ogni numerazione aggiuntiva) SCALE WITH ONE GRADUATION AND MULTIPLE NUMBERING (each number)				VSAXXXDNU
QUADRANTE CON PIÙ TRACCIATURE E PIÙ NUMERAZIONI (ognuna in più) SCALE WITH MULTIPLE GRADUATION (each extra grad.)				VSAXXXDT9
VETRO ANTIRIFLETTENTE ANTIGLARE GLASS				VSAXXXRIF
ESECUZIONE PER AMBIENTI TROPICALI TROPICALIZATION	VCOXXXTRP			
ESECUZIONE NAVALE SHIP MOUNTING	VCOXXXNAV			
ESECUZIONE ANTIVIBRANTE VIBRATION PROOF VERSION				VSAXXXAVB
ESECUZIONE PER AMBIENTI H <sub>2</sub> S, NH <sub>3</sub> VERSION FOR H <sub>2</sub> S, NH <sub>3</sub> APPLICATIONS	VSAXXXH2S			
PANNELLO FRONTALE PERSONALIZZATO CUSTOMIZED FRONT SIDE	VCOXXXPPF			