




DATI TECNICI - Technical data

frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
autoconsumo minimo	min. rated burden	2VA a ingresso/each input
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 30
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	60 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5 - TASC10... N ≤ 10 - TASO20... N ≤ 10 - TASO40...
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Tipo Type	Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	5P10	Codice - Code
		VA	VA	VA	
TASC10	5+5/5A	10	20	/	TASC102P5X05
	5+5+5/5A	10	20	/	TASC103P5X05
	5+5+5+5/5A	10	20	/	TASC104P5X05
	5+5+5+5+5/5A	10	20	/	TASC105P5X05
	5+5+5+5+5+5/5A	10	20	/	TASC106P5X05
TASO20	5+5/5A	20	40	10	TASO202P5X05
	5+5+5/5A	20	40	10	TASO203P5X05
	5+5+5+5/5A	20	40	10	TASO204P5X05
TASO40	5+5/5A	40	80	15	TASO402P5X05
	5+5+5/5A	40	80	15	TASO403P5X05
	5+5+5+5/5A	40	80	15	TASO404P5X05



A RICHIESTA:

- versioni per correnti 1A (codici di ordinazione da richiedere)
- ingressi derivanti da TA con rapporti di trasformazione diversi tra loro (da comunicare)

ON REQUEST:

- 1A current versions (ordering codes to be required)
- input from CT's with different ratios to be specified

NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE (TASO20 - TASO40)

- Serrafilo con faston 6,3x0,8mm per primario e secondario

SUPPLIED ACCESSORIES (TASO20 - TASO40)

- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for primary and secondary

OPZIONI - OPTIONS
(TASO20-TASO40)



- Coppia coprimorsetti / Terminals cover (2 pieces) cod. 9SBMCTV
- Coppia coprimorsetti sigillabile / Sealable terminals covers (2 pieces) cod. 9SBMCTVS